



YUTONG E9

Autobús urbano eléctrico con
entrada baja de 8,9 metros



TABLA DE PARÁMETROS



E9

Parámetros básicos	
Longitud (mm)	8940
Anchura (mm)	2420
Altura (mm)	3295
Distancia entre ejes (mm)	4850
Tamaño de neumático	265/70R19.5
Velocidad máxima (km/h)	80
Número máximo de asientos	hasta 23
Masa total máxima del fabricante (kg)	14400
Eje delantero/trasero (kg)	5000/9400
Tipo de piso	Entrada baja
Sistema de potencia de nueva energía	
Batería de tracción (kWh)	hasta 310.66
Potencia nominal del motor 1 (kW)	120
Potencia nominal del motor 2 (kW)	220
Máxima capacidad de ascenso del motor 1	14%
Máxima capacidad de ascenso del motor 2	16%
Carga de enchufe individual	●
Carga de enchufe doble	○
Potencia de carga (150kW)	●
Potencia de carga (300kW)	○
Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arrancar	●
Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo	●
Asiento	
Versión estándar de pasajeros	●
Versión de confort de pasajeros	○
Cinturón de seguridad de 3 puntos (de pasajeros)	○
Zona de silla de ruedas	●
Asiento del conductor estándar de Yutong	●
Asiento del conductor eléctrico de Yutong	○
Asiento del conductor de IRSI	○

Adorno interior		
Mampara de la zona de conducción		●
Rampa para discapacitados		●
Ventana de techo		○
Adorno exterior		
Puerta de pasajeros		1-2
Vidrio simple de ventana lateral		●
Vidrio aislante de ventana lateral		○
Ventana del conductor manual		●
Vidrio normal del parabrisas delantero		●
Aire acondicionado		
Aire acondicionado con calefacción y refrigeración		●
Sistema de calefacción		●
Descongelador por aire caliente o frío		●
Chasis		
Eje delantero		Molead SI55
Eje motriz		Molead SR95
Suspensión neumática		●
ECAS		●
Posición del volante		Izquierdo
Freno de mano electrónico		●
Sistema de seguridad y asistencia al conductor		
Sistema electrónico de frenos (EBS)		●
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)		●
Sistema de frenado de emergencia automático (CMS)		○
Sistema de advertencia de desviación de carril (LDWS)		●
Asistencia inteligente de velocidad (ISA)		●
Sistema de información de punto ciego (BSIS)		●
Sistema de información de movimiento (MOIS)		●
Alerta de fatiga y atención del conductor (DDAW)		●
Bloqueo por alcohol (Alco lock)		●
Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)		●
Visión panorámica 360°		○
Retrovisor electrónico		○
Radar de marcha atrás		○
Limpiaparabrisas inteligente y faros automáticos		○
Sistema Link+ Free		●
Entretenimiento audiovisual e iluminación		
Instrumento ajustable		●
Micrófono		●
WiFi integrado en el vehículo		○
Faros delanteros, LED		●

● Estándar ○ Opcional



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China,

Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y Twitter y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de Junio de 2025.