



SERIE U

REFERENTE EN TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE ALTA GAMA



TABLA DE PARÁMETROS

	U10	U12	U13	U15	U18
Parámetros básicos					
Longitud (mm)	10570	12170	12970	14950	18170
Anchura (mm)	2550	2550	2550	2550	2550
Altura (mm)	3190	3190	3390	3390	3200
Distancia entre ejes (mm)	4400	6000	6800	7150+1600	5900+6100
Tamaño de neumático	275/70R22.5	275/70R22.5	305/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
Velocidad máxima (km/h)	70	70	80	80	70
Número máximo de asientos	hasta 32	hasta 41	hasta 45	hasta 57	hasta 46
Masa total máxima del fabricante (kg)	19200	19500	19500	25500	30000
Eje delantero/central/trasero (kg)	7700/-/11500	7500/-/12000	7500/-/12000	7700/11500/6300	7700/10800/11500
Tipo de piso	Piso bajo	Piso bajo	Entrada baja	Entrada baja	Piso bajo
Sistema de potencia de nueva energía					
Batería de tracción (kWh)	hasta 399.93	hasta 528.13	hasta 465.99	hasta 662.75	hasta 621.33
Potencia nominal del motor 1 (kW)	150	150	150	250	120
Potencia nominal del motor 2 (kW)	250	250	—	—	120
Máxima capacidad de ascenso del motor 1	18%	16%	17%	15%	17%
Máxima capacidad de ascenso del motor 2	20%	20%	—	—	—
Carga de enchufe individual	○	○	○	○	○
Carga de enchufe doble	●	●	●	●	●
Potencia de carga (150kW)	●	●	●	●	●
Potencia de carga (300kW)	○	○	○	○	○
Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arrancar	●	●	●	●	●
Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo	●	●	●	●	●
Asiento					
Versión estándar de pasajeros	●	●	○	○	●
Versión de confort de pasajeros	○	○	●	●	○
Cinturón de seguridad de 3 puntos (de pasajeros)	○	○	○	○	○
Zona de silla de ruedas	●	●	●	●	●
Asiento del conductor estándar de Yutong	●	●	●	●	●
Asiento del conductor eléctrico de Yutong	○	○	○	○	○
Asiento del conductor de IRSI	○	○	○	○	○
Adorno interior					
Mampara de la zona de conducción	●	●	●	●	●
Rampa para discapacitados	●	●	●	●	●
Ventana de techo	○	○	○	○	○
Adorno exterior					
Puerta de pasajeros	●2-2-0 ○2-2-2	●2-2-2 ○2-2-0	2-2-0	●2-2-0 ○2-2-1	●2-2-2-2 ○2-2-2-0
Vidrio simple de ventana lateral	●	●	●	●	●
Vidrio aislante de ventana lateral	○	○	○	○	○
Ventana del conductor manual	●	●	●	●	●
Ventana del conductor eléctrica	○	○	○	○	○
Vidrio normal del parabrisas delantero	●	●	●	●	●
Vidrio del parabrisas delantero con calefacción eléctrica	○	○	○	○	○

	U10	U12	U13	U15	U18
Aire acondicionado					
Aire acondicionado con calefacción y refrigeración	●	●	●	●	●
Sistema de calefacción	●	●	●	●	●
Descongelador por aire caliente o frío	●	●	●	●	●
Chasis					
Eje delantero	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC
Eje motriz	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133
Tercer eje	—	—	—	ZF RL82A	ZF AV133
Suspensión neumática	●	●	●	●	●
ECAS	●	●	●	●	●
Posición del volante	Izquierdo	Izquierdo	Izquierdo	Izquierdo	Izquierdo
Freno de mano electrónico	●	●	●	●	●
Sistema de seguridad y asistencia al conductor					
Sistema electrónico de frenos (EBS)	●	●	●	●	●
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)	●	●	●	●	—
Sistema de frenado de emergencia automático (CMS)	○	○	○	○	○
Sistema de advertencia de desviación de carril (LDWS)	●	●	●	●	●
Asistencia inteligente de velocidad (ISA)	●	●	●	●	●
Sistema de información de punto ciego (BSIS)	●	●	●	●	●
Sistema de información de movimiento (MOIS)	●	●	●	●	●
Alerta de fatiga y atención del conductor (DDAW)	●	●	●	●	●
Bloqueo por alcohol (Alco lock)	●	●	●	●	●
Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)	●	●	●	●	●
Visión panorámica 360°	●	●	●	●	●
Retrovisor electrónico	○	○	○	○	○
Radar de marcha atrás	●	●	●	●	●
Limpiaparabrisas inteligente y faros automáticos	○	○	○	○	○
Sistema Link+ Free	●	●	●	●	●
Entretenimiento audiovisual e iluminación					
Instrumento ajustable	●	●	●	●	●
Micrófono	●	●	●	●	●
WiFi integrado en el vehículo	○	○	○	○	○
Faros delanteros, LED	●	●	●	●	●

●Estándar ○Opcional -No disponible



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China,

Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y Twitter y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de Junio de 2025.