




La Serie IC De Yutong

Autobús Interurbano Eléctrico Más Profesional



TABLA DE PARÁMETROS



IC12E



IC15E

Parámetros básicos		
Longitud (mm)	12660	14875
Anchura (mm)	2550	2550
Altura (mm)	3500	3500
Distancia entre ejes (mm)	6380	7080+1515
Tamaño de neumático	295/80R22.5	295/80R22.5
Velocidad máxima (km/h)	100	100
Número máximo de asientos	hasta 59	hasta 71
Volumen máximo del maletero (m³)	4.2	5.1
Masa total máxima del fabricante (kg)	19500	26000
Eje delantero/central/trasero (kg)	7300/-/12200	7300/12000/6700
Tipo de piso	Suelo cóncavo	Suelo cóncavo
Sistema de potencia de nueva energía		
Batería de tracción (kWh)	465.99	579.6
Potencia nominal del motor 1 (kW)	215	250
Potencia nominal del motor 2 (kW)	250	430
Máxima capacidad de ascenso del motor 1	14%	17%
Máxima capacidad de ascenso del motor 2	20%	20%
Carga de enchufe individual	●	—
Carga de enchufe doble	○	●
Potencia de carga (150kW)	●	●
Potencia de carga (300kW)	○	○
Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arrancar	●	●
Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo	●	●
Asiento		
Versión estándar de pasajeros	○	○
Versión de confort de pasajeros	●	●
Cinturón de seguridad de 3 puntos (de pasajeros)	○	○
Zona de silla de ruedas	○	○
Asiento del conductor estándar de Yutong	●	●
Asiento del conductor de IRSI	○	○
Asiento de guía	○	○
Adorno interior		
Cortinas de tela suave con flecos	○	○
Refrigerador integrado en el tablero de instrumentos	○	○
Mampara de la zona de conducción	○	○
Dispositivo de elevación de silla de ruedas	○	○
Portaequipajes en el interior	●	●
Ventana de techo	●	●
Adorno exterior		
Puerta de pasajeros	1-2	1-2
Vidrio simple de ventana lateral	○	○
Vidrio aislante de ventana lateral	●	●
Ventana del conductor manual	●	●
Ventana del conductor eléctrica	○	○
Vidrio normal del parabrisas delantero	●	●
Vidrio del parabrisas delantero con calefacción eléctrica	○	○
Puerta basculante del maletero con apertura hacia arriba	●	●

Puerta del maletero con apertura hacia arriba	○	○
Aire acondicionado		
Aire acondicionado con calefacción y refrigeración	●	●
Dispositivo de calefacción	●	●
Descongelador por aire caliente o frío	●	●
Chasis		
Eje delantero	RL75E	RL75E
Eje motriz	A133	A133
Tercer eje	—	RL82A
Suspensión neumática	●	●
ECAS	●	●
Posición del volante	Izquierdo	Izquierdo
Freno de mano electrónico	●	●
Sistema de seguridad y asistencia al conductor		
Sistema electrónico de frenos (EBS)	●	●
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)	●	●
Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS)	○	○
Sistema de advertencia de desviación de carril (LDWS)	○	○
Asistencia inteligente de velocidad (ISA)	●	●
Sistema de información de punto ciego (BSIS)	●	●
Sistema de información de movimiento (MOIS)	●	●
Alerta de fatiga y atención del conductor (DDAW)	●	●
Bloqueo por alcohol (Alco lock)	●	●
Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)	●	●
Visión panorámica 360°	○	○
Retrovisor electrónico	○	○
Radar de marcha atrás	●	●
Entretenimiento audiovisual e iluminación		
Cabina inteligente	●	●
Micrófono	●	●
WiFi integrado en el vehículo	○	○
Faros delanteros, LED	●	●

● Estándar ○ Opcional — No disponible



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China, Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com
Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y Twitter y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Edición de enero de 2026.