



YUTONG E9

Autobús urbano eléctrico con
entrada baja de 8,9 metros



TABLA DE PARÁMETROS



E9

| Parámetros básicos | |
|---|--------------|
| Longitud (mm) | 8940 |
| Anchura (mm) | 2420 |
| Altura (mm) | 3295 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4850 |
| Tamaño de neumático | 265/70R19.5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 80 |
| Número máximo de asientos | hasta 23 |
| Masa total máxima del fabricante (kg) | 14400 |
| Eje delantero/trasero (kg) | 5000/9400 |
| Tipo de piso | Entrada baja |
| Sistema de potencia de nueva energía | |
| Batería de tracción (kWh) | 310.66 |
| Potencia nominal del motor 1 (kW) | 120 |
| Potencia nominal del motor 2 (kW) | 220 |
| Máxima capacidad de ascenso del motor 1 | 14% |
| Máxima capacidad de ascenso del motor 2 | 16% |
| Carga de enchufe individual | ● |
| Carga de enchufe doble | ○ |
| Potencia de carga (150kW) | ● |
| Potencia de carga (300kW) | ○ |
| Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arrancar | ● |
| Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo | ● |
| Asiento | |
| Versión estándar de pasajeros | ● |
| Versión de confort de pasajeros | ○ |
| Cinturón de seguridad de 3 puntos (de pasajeros) | ○ |
| Zona de silla de ruedas | ● |
| Asiento del conductor estándar de Yutong | ● |
| Asiento del conductor eléctrico de Yutong | ○ |
| Asiento del conductor de IRSI | ○ |

| Adorno interior | | |
|---|--|-------------|
| Mampara de la zona de conducción | | ● |
| Rampa para discapacitados | | ● |
| Ventana de techo | | ○ |
| Adorno exterior | | |
| Puerta de pasajeros | | 1-2 |
| Vidrio simple de ventana lateral | | ● |
| Vidrio aislante de ventana lateral | | ○ |
| Ventana del conductor manual | | ● |
| Vidrio normal del parabrisas delantero | | ● |
| Aire acondicionado | | |
| Aire acondicionado con calefacción y refrigeración | | ● |
| Sistema de calefacción | | ● |
| Descongelador por aire caliente o frío | | ● |
| Chasis | | |
| Eje delantero | | Molead SI55 |
| Eje motriz | | Molead SR95 |
| Suspensión neumática | | ● |
| ECAS | | ● |
| Posición del volante | | Izquierdo |
| Freno de mano electrónico | | ● |
| Sistema de seguridad y asistencia al conductor | | |
| Sistema electrónico de frenos (EBS) | | ● |
| Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) | | ● |
| Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS) | | ○ |
| Sistema de advertencia de desviación de carril (LDWS) | | ● |
| Asistencia inteligente de velocidad (ISA) | | ● |
| Sistema de información de punto ciego (BSIS) | | ● |
| Sistema de información de movimiento (MOIS) | | ● |
| Alerta de fatiga y atención del conductor (DDAW) | | ● |
| Bloqueo por alcohol (Alco lock) | | ● |
| Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) | | ● |
| Visión panorámica 360° | | ○ |
| Retrovisor electrónico | | ○ |
| Radar de marcha atrás | | ○ |
| Limpiaparabrisas inteligente y faros automáticos | | ○ |
| Entretenimiento audiovisual e iluminación | | |
| Instrumento ajustable | | ● |
| Micrófono | | ● |
| WiFi integrado en el vehículo | | ○ |
| Faros delanteros, LED | | ● |

● Estándar ○ Opcional



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China,

Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y X y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de Junio de 2025.