




# La Serie IC De Yutong


Autobús Interurbano Eléctrico Más Profesional



# TABLA DE PARÁMETROS



## IC12E



## IC15E

Parámetros básicos		
Longitud (mm)	12660	14875
Anchura (mm)	2550	2550
Altura (mm)	3500	3500
Distancia entre ejes (mm)	6380	7080+1515
Tamaño de neumático	295/80R22.5	295/80R22.5
Velocidad máxima (km/h)	100	100
Número máximo de asientos	hasta 59	hasta 71
Volumen máximo del maletero (m <sup>3</sup> )	4.2	5.1
Masa total máxima del fabricante (kg)	19500	26000
Eje delantero/central/trasero (kg)	7300/-/12200	7300/12000/6700
Tipo de piso	Suelo cóncavo	Suelo cóncavo
Sistema de potencia de nueva energía		
Batería de tracción (kWh)	465.99	579.6
Potencia nominal del motor 1 (kW)	215	250
Potencia nominal del motor 2 (kW)	250	430
Máxima capacidad de ascenso del motor 1	14%	17%
Máxima capacidad de ascenso del motor 2	20%	20%
Carga de enchufe individual	●	—
Carga de enchufe doble	○	●
Potencia de carga (150kW)	●	●
Potencia de carga (300kW)	○	○
Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arrancar	●	●
Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo	●	●
Asiento		
Versión estándar de pasajeros	○	○
Versión de confort de pasajeros	●	●
Cinturón de seguridad de 3 puntos (de pasajeros)	○	○
Zona de silla de ruedas	○	○
Asiento del conductor estándar de Yutong	●	●
Asiento del conductor de ISRI	○	○
Asiento de guía	○	○
Adorno interior		
Cortinas de tela suave con flecos	○	○
Refrigerador integrado en el tablero de instrumentos	○	○
Mampara de la zona de conducción	○	○
Dispositivo de elevación de silla de ruedas	○	○
Portaequipajes en el interior	●	●
Ventana de techo	●	●
Adorno exterior		
Puerta de pasajeros	1-2	1-2
Vidrio simple de ventana lateral	○	○
Vidrio aislante de ventana lateral	●	●
Ventana del conductor manual	●	●
Ventana del conductor eléctrica	○	○
Vidrio normal del parabrisas delantero	●	●
Vidrio del parabrisas delantero con calefacción eléctrica	○	○
Puerta basculante del maletero con apertura hacia arriba	●	●

Puerta del maletero con apertura hacia arriba	○	○
<b>Aire acondicionado</b>		
Aire acondicionado con calefacción y refrigeración	●	●
Dispositivo de calefacción	●	●
Descongelador por aire caliente o frío	●	●
<b>Chasis</b>		
Eje delantero	RL75E	RL75E
Eje motriz	A133	A133
Tercer eje	—	RL82A
Suspensión neumática	●	●
ECAS	●	●
Posición del volante	Izquierdo	Izquierdo
Freno de mano electrónico	●	●
<b>Sistema de seguridad y asistencia al conductor</b>		
Sistema electrónico de frenos (EBS)	●	●
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)	●	●
Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS)	○	○
Sistema de advertencia de desviación de carril (LDWS)	○	○
Asistencia inteligente de velocidad (ISA)	●	●
Sistema de información de punto ciego (BSIS)	●	●
Sistema de información de movimiento (MOIS)	●	●
Alerta de fatiga y atención del conductor (DDAW)	●	●
Bloqueo por alcohol (Alco lock)	●	●
Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)	●	●
Visión panorámica 360°	○	○
Retrovisor electrónico	○	○
Radar de marcha atrás	●	●
<b>Entretenimiento audiovisual e iluminación</b>		
Cabina inteligente	●	●
Micrófono	●	●
WiFi integrado en el vehículo	○	○
Faros delanteros, LED	●	●

● Estándar ○ Opcional — No disponible



**Yutong Bus Co., Ltd.**

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China, Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: [www.yutong.com](http://www.yutong.com)  
Correo electrónico: [sales@yutong.com](mailto:sales@yutong.com) Síguenos en Facebook y Twitter y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Publicado en marzo de 2026.