



SERIE T

LÍDER EN AUTOCARES ELÉCTRICOS DE GAMA ALTA



TABLA DE PARÁMETROS

	T12E	T14E	T15E
Parámetros básicos			
Longitud (mm)	12245	13970	14950
Anchura (mm)	2550	2550	2550
Altura (mm)	3710	3900	3900
Distancia entre ejes (mm)	6090	7100+1515	7100+1515
Tamaño de neumático	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
Velocidad máxima (km/h)	100	100	100
Número máximo de asientos	hasta 51	hasta 59	hasta 63
Volumen máximo del maletero (m ³)	hasta 4.5	hasta 8	hasta 8.5
Masa total máxima del fabricante (kg)	18800	25000	25500
Eje delantero/central/trasero (kg)	7300/-/11500	7200/11500/6300	7300/11500/6700
Tipo de piso	Suelo cóncavo	Suelo cóncavo	Suelo cóncavo
Sistema de potencia de nueva energía			
Batería de tracción (kWh)	hasta 465.99	hasta 704.17	hasta 704.17
Potencia nominal del motor 1 (kW)	215	430	250
Potencia nominal del motor 2 (kW)	250	250	430
Máxima capacidad de ascenso del motor 1	12%	20%	15%
Máxima capacidad de ascenso del motor 2	20%	15%	20%
Carga de enchufe individual	●	●	●
Carga de enchufe doble	○	○	○
Potencia de carga (150kW)	●	●	●
Potencia de carga (300kW)	○	○	○
Asistencia de emergencia en caso de pisar mal el acelerador al arrancar	●	●	●
Control inteligente del rendimiento de potencia del vehículo	●	●	●
Asiento			
Versión estándar de pasajeros	●	●	●
Versión de confort de pasajeros	○	○	○
Cinturón de seguridad de 3 puntos (de pasajeros)	●	●	●
Zona de silla de ruedas	○	○	○
Asiento del conductor estándar de Yutong	●	●	●
Asiento del conductor eléctrico de Yutong	○	○	○
Asiento del conductor de ISRI	○	○	○
Asiento de guía	●	●	●
Adorno interior			
Cortinas de tela suave con flecos	●	●	●
Cortinas enrollables	○	○	○
Refrigerador integrado en el tablero de instrumentos	●	●	●
Mampara de la zona de conducción	—	○	○
Dispositivo de elevación de silla de ruedas	○	○	○
Portaequipajes en el interior	●	●	●
Baño	●	●	●
Ventana de techo	●	●	●
Adorno exterior			
Puerta de pasajeros	1-1	1-1	1-1
Vidrio aislante de ventana lateral	●	●	●
Ventana del conductor eléctrica	●	●	●
Vidrio normal del parabrisas delantero	●	●	●
Vidrio del parabrisas delantero con calefacción eléctrica	○	○	○
Puerta del maletero con apertura hacia arriba	●	●	●

	T12E	T14E	T15E
Aire acondicionado			
Aire acondicionado con calefacción y refrigeración	●	●	●
Sistema de calefacción	●	●	●
Descongelador por aire caliente o frío	●	●	●
Chasis			
Eje delantero	RL75E	RL75E	RL75E
Eje motriz	A133	A133	A133
Tercer eje	—	ZFRL82A	ZFRL82A
Suspensión neumática	●	●	●
ECAS	●	●	●
Posición del volante	Izquierdo	Izquierdo	Izquierdo
Freno de mano electrónico	●	●	●
Sistema de seguridad y asistencia al conductor			
Sistema electrónico de frenos (EBS)	●	●	●
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC)	●	●	●
Sistema de frenado de emergencia automático (AEBS)	●	●	●
Sistema de advertencia de desviación de carril (LDWS)	●	●	●
Asistencia inteligente de velocidad (ISA)	●	●	●
Sistema de información de punto ciego (BSIS)	●	●	●
Sistema de información de movimiento (MOIS)	●	●	●
Alerta de fatiga y atención del conductor (DDAW)	●	●	●
Bloqueo por alcohol (Alco lock)	●	●	●
Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)	●	●	●
Visión panorámica 360°	○	○	○
Retrovisor electrónico	○	○	○
Radar de marcha atrás	●	●	●
Limpiaparabrisas inteligente y faros automáticos	●	●	●
Entretenimiento audiovisual e iluminación			
Cabina inteligente	○	○	●
Micrófono	●	●	●
WiFi integrado en el vehículo	○	○	○
Faros delanteros, LED	●	●	●

● Estándar ○ Opcional — No disponible



Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China,

Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y X y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de Junio de 2025.